

GABINETE DE COMUNICAÇÕES HUBBARD

Solar de St. Hill, Grinstead Oriental, Sussex,

HCOB DE 30 DE MAIO DE 1970R

REV. 23 SET. 78

(Revisões neste estilo de letra)
(As reticências indicam cortes)

Int RD série 3

**COMUNICAÇÃO DE 2 VIAS (2WC) NO
RD DE INTERIORIZAÇÃO**

O Int RD Revisto (HCOB de 4 Jan71R, EXTERIORIZAÇÃO E TA ALTO, *O INT RD REVISTO*) é sempre seguido por uma sessão final de “2WC sobre o Int/Ext”.

Se a audição da interiorização tiver que ser reparada, claro que é a primeira coisa a fazer.

MAS UM INT RD NUNCA ESTÁ COMPLETO ATÉ TER LUGAR UMA SESSÃO ADICIONAL POSTERIOR DE 2WC SOBRE INT-EXT.

Um C/S, ao reparar casos, deve sempre verificar se o Pc:

1. Exteriorizou alguma vez durante a audição.
2. Se o Pc exteriorizou e não teve um Int RD. O Int tem que ser visto segundo o HCOB 4 Jan. 71R e, se carregado, o único C/S agora aplicável é o Int RD (exceto em Clears e OTs que o terão na versão Recordar).
3. Se o Int RD foi dado, então o C/S deve ver se foi dada uma sessão posterior de “2WC sobre o Int-Ext”.
4. Se esta 2WC foi omitida, ou não foi feita em sessão separada, então tem que mandar fazer uma sessão de “2WC sobre o Int-Ext” mesmo que, entretanto, tenham ocorrido várias sessões.

O PROCESSO

Como auditor daria ao Pc o Fator-R de que vai abordar com ele o assunto da Interiorização e Exteriorização.

Pede-lhe para dizer como se sente acerca delas, baseado nos botões do Int Verificados e Corridos, e sobre o assunto do Int em geral.

A sessão de 2WC é sempre levada até F/N.

COG

É habitual o Pc não ter tido a cognição completa quando fez o Int RD. O TA pode ficar alto depois dumha sessão do Int. O/R é de fraca utilidade para o trazer para baixo. O que falta aí é a sessão de 2WC. Com ela o Pc tem a Cog e as coisas passam a correr bem.

O erro frequente de C/Ss e Auditores é tentar fazer tudo conciso e dumha só vez. Mandar fazer um Int RD e 2WC na mesma sessão seria parte dessa tendência errónea.

A 2WC tem que ser noutra sessão, de preferência um dia depois.

É um erro flagrante do C/S omitir a “2WC Int-Ext” depois de uma sessão do INT RD.

O sinal para mandar fazer uma *verificação sobre a interiorização conforme HCOB 4 Jan. 71R* é o Pc ter ficado exterior em audição ou ver-se que ele ficou exterior. A audição não correrá bem quando o Pc é auditado depois de uma exteriorização.

Se carregado, temos agora que mandar fazer um Int RD.

Se malsucedido tem que ser reparado.

Bem-sucedido ou reparado, um Int RD tem que ser seguido de uma sessão de 2WC.

A 2WC tem que ser feita com TRs exatos. O auditor não deve fazer Q&A. Ele tem que não avaliar (dizer ao Pc de que se trata).

A 2WC é um processo de precisão. O Pc é mantido a falar, não por lhe darmos comandos. Ele é mantido no assunto Int-Ext (ou no assunto da 2WC) e não encorajado a saltar fora fazendo Q&A.

Não podemos considerar completo um Int RD que não foi seguido por 2WC.

Se o caso não a teve a seguir ao seu Int RD devemos mandá-la fazer agora.

L RON HUBBARD
Fundador