

GABINETE DE COMUNICAÇÕES HUBBARD

Solar de St. Hill, Grinstead Oriental, Sussex,

HCOB DE 6 DE SETEMBRO DE 1978

Remimeo
Pessoal de Tech
Pessoal de Qual
HCOs
Cursos confessionais
Checklists nível II
Todos os Auditores.
Suprs. C/Ses

PERSEGUIR AGULHAS SUJAS

(Ref: HCOB 3 Set 78 DEFINIÇÃO DE UMA R/S
HCOB 28 jun. 62 AGULHAS SUJAS
HCOB 17 maio 69 TRs E AGULHAS SUJAS
Exercícios de E-metro 17, 20, 21: O LIVRO DE EXERCÍCIOS de E-METRO
FITA: 6205C23
SH TVD-7 PESCAR & TATEAR e CONFERIR AGULHAS SUJAS)

A única definição válida de agulha suja é dada no HCOB 3 set. 78, DEFINIÇÃO DE R/S, como:

“AGULHA SUJA: UMA AGITAÇÃO ERRÁTICA DA AGULHA, ESFARRAPADA, AOS ARRANCOS, COM TIQUES, SEM VARRER O QUADRANTE, E TENDENTE A SER PERSISTENTE. NÃO É LIMITADA EM AMPLITUDE”.

É provocada por uma de três coisas: 1) os TRs do auditor são maus ou 2) o auditor está a quebrar o Código do Auditor ou 3) o Pc tem contenções que não deseja revelar.

As definições são indicadas no HCOB acima porque é *vital* não confundir uma agulha suja com uma R/S. Elas são leituras claramente diferentes. A diferença é *no carácter da leitura*: não tem nada a ver com a amplitude,

Os auditores, supervisores e C/Ses têm de compreender a diferença entre estas duas leituras, e devem poder reconhecer cada uma delas imediatamente quando ocorrem.

Devido às causas subjacentes a estes dois tipos diferentes de leituras, ambas tendem a aparecer em Confessionais ou ao abordar áreas de O/Ws. Mas elas são diferentes e o auditor tem de saber a diferença a frio.

Uma agulha suja não deve ser ignorada especialmente ao fazer qualquer tipo de ação confessional.

Se os TRs do auditor estão dentro e ele está a manter o Código do Auditor, uma agulha suja, ou limpará ou se transformará numa R/S. Ela não deverá ser negligenciada

A agulha suja é o fio mais quente a puxar para encontrar e ligar uma R/S.

Seja o que for que está por trás dela, ignorá-la cortará a linha de comm entre o auditor e o Pc e destruirá o ciclo de comm de audição.

A área que está a produzir uma agulha suja, quando questionada para obter todos os dados, ou limpa ou entra em R/S.

A área que deu agulha suja é considerada limpa quando puder ser revista sem produzir qualquer agulha suja.

Se ainda produzir uma agulha suja, então há mais sobre a própria contenção, ou há algo que o Pc não está a revelar sobre a contenção ou sobre como ele se sente sobre a contenção, ou os TRs do auditor são terríveis, porém, perseguida com os TRs do auditor dentro, esta

agulha suja, ou se transforma numa R/S ou limpa completamente. Contudo, até lá, continua suja.

O procedimento de pescar uma leitura é coberto na FITA DEMONSTRATIVA DE AUDIÇÃO 6205C23 SH TVD-7, “PESCAR E PROCURAR e CONFERIR AGULHAS SUJAS.” Limpar uma agulha suja está também coberto nos exercícios de E-metro 17, 20 e 21, e os auditores Classe II e acima devem ser peritos nisto.

A regra é: não IGNORAR AGULHAS SUJAS. PERSEGUI-LAS SEMPRE.

L. RON HUBBARD
Fundador